

4G Module

GoodWe 4G Module is met het Plug-Play ontwerp eenvoudig te installeren en kan verschillende operators wereldwijd ondersteunen, waardoor klanten gemak en betrouwbaarheid krijgen aangeboden. Vooral in afgelegen gebieden zonder toegang tot Wi-Fi.



Technische gegevens

Basis Parameter	4G Kit-EC	4G Kit-AU
Voeding(V)	5	5
Eigen Verbruik (W)	<4	<4
Bedrijfstemperatuur (°C)	-30~60	-30~60
Operationele luchtvochtigheid	0~100%	0~100%
Hoogte (m)	≤4000	≤4000
Grootte (L*W*H) (mm)	96×49×32	96×49×32
Beschermingsklasse	IP65	IP65

Draadloze Parameter		
LTE-FDD	B1/B3/B7/B8/B20/B28A	B1/B3/B5/B7/B8/B28
LTE-TDD	-	B40
WCDMA	B1/B8	B1/B2/B5/B8
GSM/GPRS	B3/B8	B3/B8
Certificering	CE	RCM

Transmissie Snelheid		
LTE-FDD(Mbps)	150 (DL)/ 50 (UL)	150 (DL)/ 50 (UL)
LTE-TDD(Mbps)	-	130 (DL)/ 30 (UL)
WCDMA(Kbps)	384 (DL)/ 384 (UL)	384 (DL)/ 384 (UL)
GPRS(Kbps)	107 (DL)/ 85.6 (UL)	107 (DL)/ 85.6 (UL)